

iQ700
LI69SA683
 plochý výsuvný odsávač pár
 nerez
 šírka: 60 cm

A+



Plochý výsuvný odsávač pár s vysokým výkonom a takmer s neviditeľným umiestnením do skrinky.

- ✓ Energeticky úsporné LED-osvetlenie sa postará o jasný prehľad pri varení.
- ✓ Výkon odvetrania až 930 m³/h sa postará o čerstvý vzduch pri varení.
- ✓ Veľmi tichý vďaka iba 42 dB.
- ✓ Intenzívny stupeň pre krátkodobé použitie pri silných výparoch s automatickým spätným nastavením po automatické vrátenie nastavenia

Výbava

Technické údaje

typ konštrukcie : vyťahnutý
 aprobačné certifikáty : CE, VDE
 Dĺžka prívodného kábla (cm) : 175
 rozmery niky (mm) : 337mm x 524mm x 290mm
 en: Minimum distance above an electric hob : 430
 en: Minimum distance above a gas hob : 650
 Hmotnosť netto (kg) : 13,0
 ovládanie : elektronicky
 regulácia výkonových stupňov : 3-stupňová + 2 intenzívne
 max. výkon ventilátora - prevádzka odvetrávania (m³/hod.) : 520
 výkon ventilátora pri intenzívnom stupni - prevádzka s cirkuláciou vzduchu (m³/hod.) : 790
 max. výkon ventilátora - prevádzka s cirkuláciou vzduchu (m³/hod.) : 490
 výkon ventilátora pri intenzívnom stupni - prevádzka odvetrávania (m³/hod.) : 930
 počet žiaroviek (ks) : 2
 Hlučnosť v dB : 56
 priemer odvetrávacieho hrdla (mm) : 150 / 120
 materiál tukového filtra : Washable stainless steel
 EAN : 4242003776568
 príkon (W) : 266
 istenie (A) : 10
 napätie (V) : 220-240
 frekvencia (Hz) : 50; 60
 typ zástrčky : Gardy zástrčka s uzemnením
 Spôsob montáže : zabudovanie



4 242003 776568

Zvláštne príslušenstvo

LZ46830	CleanAir montážna sada pre cirkuláciu
LZ46810	CleanAir aktívny uhlíkový filter
LZ46600	Znižovací rámček
LZ45650	Montážna sada
LZ45610	Aktívny uhlíkový filter

iQ700**LI69SA683****plochý výsuvný odsávač pár****nerez****šírka: 60 cm****Výbava**

- Trieda spotreby energie: A+*
- priemerná spotreba energie: 37.2 kWh/rok*
- trieda účinnosti odsávania: A*
- trieda účinnosti osvetlenia: A*
- trieda účinnosti tukového filtra: B*
- hlučnosť odsávania pri normálnom stupni min./max.: 41/56 dB*
- 60 cm plochý výsuvný odsávač pár
- pre špeciálne závesné skrinky (šírka 60 cm)
- jednoduchá teleskopická inštalácia
- obsahuje čierne madlo/lištu
- prevádzka s odvetrávaním alebo s cirkuláciou vzduchu
- pre prevádzku s cirkuláciou vzduchu je nutná montážna sada ako zvláštne príslušenstvo
- elektronické ovládanie touchControl, s automatickou funkciou
- 3 stupne výkonu + 2 intenzívne
- automatické vrátenie nastavenia
- dobeh ventilátora 10 min.
- senzor kvality vzduchu
- Boost funkcia
- 1 dvojkanálový vysokovýkonný ventilátor a motor, úsporná BLDC technológia
- úsporná BLDC technológia
- osvetlenie pracovného miesta 2 x 3W LED
- možnosť nastavenia intenzity osvetlenia
- funkcia softLight - postupné zhasínanie a rozsvetovanie
- teplota farieb svetla: 3500 K
- intenzita svetla: 683 lux
- kovový tukový filter, vhodný do umývačky riadu
- nerezový kryt filtra, vhodný pre umývanie v umývačke riadu
- ukazovateľ nasýtenia tukového a uhlíkového filtra
- výkon odvetrávania podľa DIN/EN 61591 pri max. normálnej prevádzke 520 m³/h, intenzívny stupeň 930 m³/h
- sada na zníženie hlučnosti
- hodnoty hlučnosti podľa EN 60704-3 a EN 60704-2-13 pri odvetrávaní:
max. normálny stupeň: 56 dB(A) re 1 pW (42 dB(A) re 20 µPa akustický tlak)
intenzívny stupeň: 70 dB(A) re 1 pW (56 dB(A) re 20 µPa akustický tlak)
- odťahová rúra s Ø 150 mm (Ø 120 mm súčasťou)
- príkon: 266 W
- rozmery (VxŠxH): 378 x 598 x 290 mm
- rozmery pre zabudovanie (VxŠxH): 337 x 524 x 290 mm

iQ700

LI69SA683

plochý výsuvný odsávač pár
nerez

šírka: 60 cm

Rozmerové výkresy

