

TEFCOLD LCT 750 C

Pultová chladiaca vitrína oblé sklo



Vlastnosti produktu

- nehrdzavejúca oceľ
- dvojité sklo
- zadné posuvné sklenené dvere
- nastaviteľné nožičky
- oblé predné sklo
- vnútorné LED osvetlenie
- ventilované chladenie



Vystavenie pečiva



Posuvné dvere

Pultová chladiaca vitrína, predné oblé sklo (náhrada za NORDline RTW 160).

Vhodná pre prezentáciu zákuskov, tort, sendvičov či bagiet s objemom 130 l. Umiestnenie výrobkov možno regulovať nastaviteľnými policami. Oblé predné sklo, presklené boky a LED osvetlenie zaisťujú ideálnu viditeľnosť predávaného tovaru.

Dizajn a materiál		Parametre a obsah			Výkon a spotreba		
Počet a typ dverí	2 posuvné presklené dvere	Výstavná plocha	m ²	0.7	Energetická trieda	C	
Tvrdené sklo	Áno	Teplotný rozsah	°C	+2 až +8	Denná spotreba	kWh/24h	4.13
Počet a typ políc	2 drôtené police chrómové + základňa	Klimatická trieda	3		Ročná spotreba	kWh/rok	1507
Nožičky / nohy	4 nastaviteľné nožičky	Hrubá / čistá váha	kg	87 / 63	Príkon	W	242
Exteriér	Nerezová oceľ / Sklo	Hrubý / čistý objem	l	100 / 60	Napätie / Frekvencia	V/Hz	220-240/50
Interiér	Nerezová oceľ / Sklo	Chladenie a funkcie			Hlučnosť	dB(A)	48
Vnútorné osvetlenie	LED	Typ ovládania	Elektronické		Rozmery		
		Typ chladenia	Ventilované		Vnútorné rozmery (ŠxHxV)	mm	640 x 450 x 400
		Typ odmrazovania	Automatické		Vonkajšie rozmery (ŠxHxV)	mm	700 x 560 x 670
		Typ chladiva	R290		Rozmery balenia (ŠxHxV)	mm	784 x 641 x 790
		Množstvo chladiva	g	45	Prepravný kontajner 40 stop	ks	153
		Termometer	Áno				